

Děkujeme za projevenou důvěru při zakoupení našeho výrobku úl Optimal * nebo jeho součástí.

Věříme, že budete spokojeni.

Návod ke kompletaci

Kompletace úlového varroadna Optimal*:

Z důvodu možného poškození při přepravě, jsou úlová dna dodávána bez namontovaných plastových obrtlíků, které slouží k zajištění sklopného letáku v uzavřené poloze a k zajištění zadních dvířek dna.

Z důvodu rozměru přepravovaného balíku jsou někdy demontovány nohy dna. Nohy se šroubují přiloženými vruty ze spodní části dna, každá noha dvěma vruty.

Na dně jsou celkem 3 obrtlíky, které jsou připevněny přiloženými vruty. Poloha jejich připevnění je na dně označena dírkou (vpichem)

1. obrtlík je ve střešní části přední příčky dna, připevněn kratším nerezovým vrutem
2. a 3. obrtlík je v hraně boku dna v místě zadního víčka, připevněny 2 delšími nerezové vruty

Obrtlíky připevněte pomocí vhodného šroubováku (torx) na patřičné místo tak, aby s nimi šlo lehce otáčet.

Obrtlíky i připevňovací vruty jsou vždy součástí zásilky.

Povrchová úprava úlu Optimal* z třívrstevných dřevěných desek

Pro zajištění dlouhé životnosti našeho úlu Optimal* je nutné veškeré dřevěné části, které nemají povrchovou úpravu již z výroby a jsou vystaveny přímému působení povětrnostním podmínkám, opatřit vhodným nátěrem na dřevo.

Z naší nabídky doporučujeme barvu BALAKRYL UNI V2045.

Více informací naleznete na našich stránkách www.uoptimal.cz



* platí i pro náš úl s rámkovou mírou 39x24